

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5201 PN6 (RITAG SR 70.06K)

Gehäuse: Messing (MS58); Teller: PPO; Innenteile: Niros
Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 49



L3

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5201-1506	Metallisch	15	16,0	6	+100°C	18,00
+ RV5201-2006	Metallisch	20	19,0	6	+100°C	18,00
+ RV5201-2506	Metallisch	25	22,0	6	+100°C	20,00
RV5201-3206	Metallisch	32	28,0	6	+100°C	29,00
RV5201-4006	Metallisch	40	31,5	6	+100°C	32,00
RV5201-5006	Metallisch	50	40,0	6	+100°C	41,00
RV5201-6506	Metallisch	65	46,0	6	+100°C	54,00
RV5201-8006	Metallisch	80	50,0	6	+100°C	87,00
RV5201-10006	Metallisch	100	60,0	6	+100°C	113,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5202 PN6/10/16 (RITAG SR 70.16/SR10.16 ab DN125)

Gehäuse: Messing (DN125 bis DN200 Gehäuse GG25)
 Teller: 1.4301, Innenteile: Niro
 Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 49
 Anwendung in Industrie- und Heizungsanlagen, für Heisswasser
 und Dampf



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5202E-1516	EPDM	15	16,0	6/10/16	+150°C	30,00
+ RV5202E-2016	EPDM	20	19,0	6/10/16	+150°C	30,00
+ RV5202E-2516	EPDM	25	22,0	6/10/16	+150°C	35,00
+ RV5202E-3216	EPDM	32	28,0	6/10/16	+150°C	42,00
+ RV5202E-4016	EPDM	40	31,5	6/10/16	+150°C	45,00
+ RV5202E-5016	EPDM	50	40,0	6/10/16	+150°C	55,00
+ RV5202E-6516	EPDM	65	46,0	6/10/16	+150°C	67,00
+ RV5202E-8016	EPDM	80	50,0	6/10/16	+150°C	98,00
+ RV5202E-10016	EPDM	100	60,0	6/10/16	+150°C	124,00
RV5202-1516	Metallisch	15	16,0	6/10/16	+250°C	17,00
RV5202-2016	Metallisch	20	19,0	6/10/16	+250°C	17,00
RV5202-2516	Metallisch	25	22,0	6/10/16	+250°C	18,00
RV5202-3216	Metallisch	32	28,0	6/10/16	+250°C	26,00
RV5202-4016	Metallisch	40	31,5	6/10/16	+250°C	29,00
RV5202-5016	Metallisch	50	40,0	6/10/16	+250°C	39,00
RV5202-6516	Metallisch	65	46,0	6/10/16	+250°C	50,00
RV5202-8016	Metallisch	80	50,0	6/10/16	+250°C	80,00
RV5202-10016	Metallisch	100	60,0	6/10/16	+250°C	102,00
RV5202-12516	Metallisch	125	90,0	6/10/16	+250°C	243,00
RV5202-15016	Metallisch	150	106,0	6/10/16	+250°C	292,00
RV5202-20016	Metallisch	200	140,0	6/10/16	+250°C	424,00
+ RV5202N-1516	NBR	15	16,0	6/10/16	+90°C	30,00
+ RV5202N-2016	NBR	20	19,0	6/10/16	+90°C	30,00
+ RV5202N-2516	NBR	25	22,0	6/10/16	+90°C	35,00
+ RV5202N-3216	NBR	32	28,0	6/10/16	+90°C	42,00
+ RV5202N-4016	NBR	40	31,5	6/10/16	+90°C	45,00
+ RV5202N-5016	NBR	50	40,0	6/10/16	+90°C	55,00
+ RV5202N-6516	NBR	65	46,0	6/10/16	+90°C	67,00
+ RV5202N-8016	NBR	80	50,0	6/10/16	+90°C	98,00
+ RV5202N-10016	NBR	100	60,0	6/10/16	+90°C	124,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5205 PN40 (RITAG SR20.40ST)

Gehäuse: 1.0570 (ab DN50 1.0421), Scheibe 1.4301
 Baulänge DN15 bis DN100 nach EN558, Grundreihe 49
 DN125 bis DN200 nach EN558-1, Grundreihe 49
 Anwendung in Industrie- und Heizungsanlagen, für Heisswasser
 und Dampf



L3

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5205E-1540	EPDM	15	16,0	6/10/16/25/40	+150°C	34,00
+ RV5205E-2040	EPDM	20	19,0	6/10/16/25/40	+150°C	41,00
RV5205E-2540	EPDM	25	22,0	6/10/16/25/40	+150°C	48,00
RV5205E-3240	EPDM	32	28,0	6/10/16/25/40	+150°C	59,00
RV5205E-4040	EPDM	40	31,5	6/10/16/25/40	+150°C	63,00
RV5205E-5040	EPDM	50	40,0	6/10/16/25/40	+150°C	75,00
RV5205E-6540	EPDM	65	46,0	6/10/16/25/40	+150°C	87,00
RV5205E-8040	EPDM	80	50,0	6/10/16/25/40	+150°C	103,00
RV5205E-10040	EPDM	100	60,0	6/10/16/25/40	+150°C	121,00
RV5205E-12540	EPDM	125	90,0	6/10/16/25/40	+150°C	262,00
+ RV5205E-15040	EPDM	150	106,0	6/10/16/25/40	+150°C	335,00
+ RV5205E-20040	EPDM	200	140,0	6/10/16/25/40	+150°C	442,00
+ RV5205N-1540	NBR	15	16,0	6/10/16/25/40	+90°C	34,00
+ RV5205N-2040	NBR	20	19,0	6/10/16/25/40	+90°C	41,00
+ RV5205N-2540	NBR	25	22,0	6/10/16/25/40	+90°C	48,00
+ RV5205N-3240	NBR	32	28,0	6/10/16/25/40	+90°C	59,00
+ RV5205N-4040	NBR	40	31,5	6/10/16/25/40	+90°C	63,00
+ RV5205N-5040	NBR	50	40,0	6/10/16/25/40	+90°C	75,00
+ RV5205N-6540	NBR	65	46,0	6/10/16/25/40	+90°C	87,00
+ RV5205N-8040	NBR	80	50,0	6/10/16/25/40	+90°C	103,00
+ RV5205N-10040	NBR	100	60,0	6/10/16/25/40	+90°C	121,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5211 PN6/10/16/25/40 (RITAG SR20.40)

Gehäuse: DN 15-40 1.0570; DN 50-100 1.0421
 Teller: 1.4301; Innenteile: Niro
 Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 49
 Anwendung in Industrie- und Heizungsanlagen, für Heisswasser
 und Dampf



Artikel	Dichtungsmaterial	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5211E-1540	EPDM	15	16,0	6/10/16/25/40	+150°C	56,00
+ RV5211E-2040	EPDM	20	19,0	6/10/16/25/40	+150°C	62,00
+ RV5211E-2540	EPDM	25	22,0	6/10/16/25/40	+150°C	73,00
+ RV5211E-3240	EPDM	32	28,0	6/10/16/25/40	+150°C	93,00
+ RV5211E-4040	EPDM	40	31,5	6/10/16/25/40	+150°C	104,00
+ RV5211E-5040	EPDM	50	40,0	6/10/16/25/40	+150°C	125,00
+ RV5211E-6540	EPDM	65	46,0	6/10/16/25/40	+150°C	185,00
+ RV5211E-8040	EPDM	80	50,0	6/10/16/25/40	+150°C	256,00
+ RV5211E-10040	EPDM	100	60,0	6/10/16/25/40	+150°C	332,00
RV5211-1516	Metallisch	15	16,0	6/10/16	+300°C	43,00
+ RV5211-1540	Metallisch	15	16,0	6/10/16/25/40	+300°C	43,00
RV5211-2016	Metallisch	20	19,0	6/10/16	+300°C	49,00
+ RV5211-2040	Metallisch	20	19,0	6/10/16/25/40	+300°C	49,00
RV5211-2516	Metallisch	25	22,0	6/10/16	+300°C	59,00
+ RV5211-2540	Metallisch	25	22,0	6/10/16/25/40	+300°C	59,00
RV5211-3216	Metallisch	32	28,0	6/10/16	+300°C	77,00
+ RV5211-3240	Metallisch	32	28,0	6/10/16/25/40	+300°C	77,00
RV5211-4016	Metallisch	40	31,5	6/10/16	+300°C	88,00
+ RV5211-4040	Metallisch	40	31,5	6/10/16/25/40	+300°C	88,00
RV5211-5016	Metallisch	50	40,0	6/10/16	+300°C	109,00
+ RV5211-5040	Metallisch	50	40,0	6/10/16/25/40	+300°C	109,00
RV5211-6516	Metallisch	65	46,0	6/10/16	+300°C	168,00
+ RV5211-6540	Metallisch	65	46,0	6/10/16/25/40	+300°C	168,00
RV5211-8016	Metallisch	80	50,0	6/10/16	+300°C	238,00
+ RV5211-8040	Metallisch	80	50,0	6/10/16/25/40	+300°C	238,00
RV5211-10016	Metallisch	100	60,0	6/10/16	+300°C	310,00
+ RV5211-10040	Metallisch	100	60,0	6/10/16/25/40	+300°C	310,00
RV5211-12516	Metallisch	125	90,0	6/10/16	+300°C	667,00
+ RV5211-15016	Metallisch	150	106,0	6/10/16	+300°C	846,00
+ RV5211-20016	Metallisch	200	140,0	6/10/16	+300°C	1.456,00
+ RV5211N-1540	NBR	15	16,0	6/10/16/25/40	+90°C	56,00
+ RV5211N-2040	NBR	20	19,0	6/10/16/25/40	+90°C	62,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5211N-2540	NBR	25	22,0	6/10/16/25/40	+90°C	73,00
+ RV5211N-3240	NBR	32	28,0	6/10/16/25/40	+90°C	93,00
+ RV5211N-4040	NBR	40	31,5	6/10/16/25/40	+90°C	104,00
+ RV5211N-5040	NBR	50	40,0	6/10/16/25/40	+90°C	125,00
+ RV5211N-6540	NBR	65	46,0	6/10/16/25/40	+90°C	185,00
+ RV5211N-8040	NBR	80	50,0	6/10/16/25/40	+90°C	256,00
+ RV5211N-10040	NBR	100	60,0	6/10/16/25/40	+90°C	332,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5212 PN40 (RITAG SR22.40)

Gehäuse: 1.4060
Scheibe 1.4571
Baulänge nach EN558, Grundreihe 49
Anwendung in Industrie- und Heizungsanlagen, für Heiswasser und Dampf



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5212-1540	Metallisch	15	16,0	6/10/16/25/40	+150°C	38,00
+ RV5212-2040	Metallisch	20	19,0	6/10/16/25/40	+150°C	44,00
+ RV5212-2540	Metallisch	25	22,0	6/10/16/25/40	+150°C	48,00
+ RV5212-3240	Metallisch	32	28,0	6/10/16/25/40	+150°C	66,00
+ RV5212-4040	Metallisch	40	31,5	6/10/16/25/40	+150°C	73,00
+ RV5212-5040	Metallisch	50	40,0	6/10/16/25/40	+150°C	93,00
+ RV5212-6540	Metallisch	65	46,0	6/10/16/25/40	+150°C	135,00
+ RV5212-8040	Metallisch	80	50,0	6/10/16/25/40	+150°C	154,00
+ RV5212-10040	Metallisch	100	60,0	6/10/16/25/40	+150°C	208,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5215 PN6/10/16/25/40 (RITAG SR30.40)

Gehäuse: 1.4404
 Teller: 1.4404; Innenteile: Niros
 Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 49
 Anwendung in Industrie- und Heizungsanlagen, für Heisswasser
 und Dampf



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5215E-1540	EPDM	15	16,0	6/10/16/25/40	+150°C	51,00
+ RV5215E-2040	EPDM	20	19,0	6/10/16/25/40	+150°C	57,00
+ RV5215E-2540	EPDM	25	22,0	6/10/16/25/40	+150°C	62,00
+ RV5215E-3240	EPDM	32	28,0	6/10/16/25/40	+150°C	82,00
+ RV5215E-4040	EPDM	40	31,5	6/10/16/25/40	+150°C	89,00
+ RV5215E-5040	EPDM	50	40,0	6/10/16/25/40	+150°C	109,00
+ RV5215E-6540	EPDM	65	46,0	6/10/16/25/40	+150°C	152,00
+ RV5215E-8040	EPDM	80	50,0	6/10/16/25/40	+150°C	172,00
+ RV5215E-10040	EPDM	100	60,0	6/10/16/25/40	+150°C	230,00
RV5215-1540	Metallisch	15	16,0	6/10/16/25/40	+300°C	57,00
RV5215-2040	Metallisch	20	19,0	6/10/16/25/40	+300°C	71,00
RV5215-2540	Metallisch	25	22,0	6/10/16/25/40	+300°C	80,00
RV5215-3240	Metallisch	32	28,0	6/10/16/25/40	+300°C	98,00
RV5215-4040	Metallisch	40	31,5	6/10/16/25/40	+300°C	116,00
RV5215-5040	Metallisch	50	40,0	6/10/16/25/40	+300°C	130,00
RV5215-6540	Metallisch	65	46,0	6/10/16/25/40	+300°C	209,00
RV5215-8040	Metallisch	80	50,0	6/10/16/25/40	+300°C	247,00
RV5215-10040	Metallisch	100	60,0	6/10/16/25/40	+300°C	319,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGVENTIL

Typ RK41 PN16/25/40 (GESTRA)

Gehäuse: Messing (DN125 bis DN200 Gehäuse GG25)
Teller: 1.4301, Innenteile: Niro
Baulänge nach EN 558-1 Grundreihe 49
Anwendung in Industrie- und Heizungsanlagen, für Heisswasser
und Dampf



L3

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
RVGESRK41E-1516	EPDM	15	16,0	6/10/16	+150°C	35,00
RVGESRK41E-2016	EPDM	20	19,0	6/10/16	+150°C	43,00
RVGESRK41E-2516	EPDM	25	22,0	6/10/16	+150°C	48,00
RVGESRK41E-3216	EPDM	32	28,0	6/10/16	+150°C	65,00
RVGESRK41E-4016	EPDM	40	31,5	6/10/16	+150°C	71,00
RVGESRK41E-5016	EPDM	50	40,0	6/10/16	+150°C	84,00
RVGESRK41E-6516	EPDM	65	46,0	6/10/16	+150°C	118,00
RVGESRK41E-8016	EPDM	80	50,0	6/10/16	+150°C	153,00
RVGESRK41E-10016	EPDM	100	60,0	6/10/16	+150°C	182,00
RVGESRK41E-12516	EPDM	125	90,0	6/10/16	+150°C	294,00
RVGESRK41E-15016	EPDM	150	106,0	6/10/16	+150°C	359,00
RVGESRK41E-20016	EPDM	200	140,0	6/10/16	+150°C	515,00
+ RVGESRK41-1516	Metallisch	15	16,0	6/10/16	+150°C	24,00
+ RVGESRK41-2016	Metallisch	20	19,0	6/10/16	+150°C	32,00
+ RVGESRK41-2516	Metallisch	25	22,0	6/10/16	+150°C	37,00
+ RVGESRK41-3216	Metallisch	32	28,0	6/10/16	+150°C	53,00
+ RVGESRK41-4016	Metallisch	40	31,5	6/10/16	+150°C	59,00
+ RVGESRK41-5016	Metallisch	50	40,0	6/10/16	+150°C	72,00
+ RVGESRK41-6516	Metallisch	65	46,0	6/10/16	+150°C	100,00
+ RVGESRK41-8016	Metallisch	80	50,0	6/10/16	+150°C	132,00
+ RVGESRK41-10016	Metallisch	100	60,0	6/10/16	+150°C	152,00
+ RVGESRK41-12516	Metallisch	125	90,0	6/10/16	+150°C	242,00
+ RVGESRK41-15016	Metallisch	150	106,0	6/10/16	+150°C	291,00
+ RVGESRK41-20016	Metallisch	200	140,0	6/10/16	+150°C	423,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



RÜCKSCHLAGVENTIL EUROPA

Typ 5101 PN/10/16/25

Gehäuse: Messing, Dichtung: NBR
beidseitig Innengewinde



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
RV5101-1525	1/2	58,5	25	+100°C	9,15
RV5101-2025	3/4	65,0	25	+100°C	12,10
RV5101-2525	1	74,5	25	+100°C	16,45
RV5101-3216	1 1/4	83,0	16	+100°C	24,05
RV5101-4016	1 1/2	93,0	16	+100°C	35,50
RV5101-5016	2	101,0	16	+100°C	57,05
RV5101-6510	2 1/2	122,0	10	+100°C	162,40
RV5101-8010	3	141,5	10	+100°C	268,95

RÜCKSCHLAGVENTIL

Typ 5102 PN/8/10/12

Gehäuse: Messing, Innenteil/Dichtung Nylon/NBR
beidseitig Innengewinde



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
RV5102-1512	1/2	49,0	12	+90°C	7,75
RV5102-2012	3/4	53,0	12	+90°C	10,30
RV5102-2512	1	59,0	12	+90°C	14,00
RV5102-3210	1 1/4	67,0	10	+90°C	20,45
RV5102-4010	1 1/2	72,0	10	+90°C	30,20
RV5102-5010	2	77,0	10	+90°C	48,50
RV5102-6508	2 1/2	98,0	8	+90°C	138,05
RV5102-8008	3	103,0	8	+90°C	228,60

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

RÜCKSCHLAGVENTIL aus Edelstahl

Typ 5501 PN16

Gehäuse: 1.4408, Innenteile: 1.4401, Dichtung: PTFE
Schrägsitzform, mit Feder
Gewindeschluß nach DIN2999



L3

Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
RV5501-1516	1/2	65,0	16	+200°C	76,85
RV5501-2016	3/4	80,0	16	+200°C	91,70
RV5501-2516	1	90,0	16	+200°C	110,60
RV5501-3216	1 1/4	105,0	16	+200°C	135,20
RV5501-4016	1 1/2	120,0	16	+200°C	183,85
RV5501-5016	2	140,0	16	+200°C	245,60

BRAUKMANN RÜCKFLUSSVERHINDERER

RV280 PN16

Gehäuse: Entzinkungsbeständiges Messing, Lippendichting NBR
DIN/DVGW-geprüft, mit Prüf- und Entleerungsschraube
mit beidseitigem Innengewinde



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRARV280-15A	1/2	65,0	16	+75°C	43,50
BRARV280-20A	3/4	75,0	16	+75°C	51,50
BRARV280-25A	1	93,0	16	+75°C	62,00
BRARV280-32A	1 1/4	110,0	16	+75°C	82,50
BRARV280-40A	1 1/2	120,0	16	+75°C	100,50
BRARV280-50A	2	150,0	16	+75°C	154,00

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



BRAUKMANN RÜCKFLUSSVERHINDERER

RV281 PN16

Gehäuse: Entzinkungsbeständiges Messing, Lippendichtring NBR
DIN/DVGW-geprüft, mit Prüf- und Entleerungsschraube
Verschraubung mit Innengewindetüllen, auf Wunsch mit
Löttülle



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ BRARV281-15A	1/2	106,0	16	+75°C	43,50
+ BRARV281-20A	3/4	120,0	16	+75°C	51,50
+ BRARV281-25A	1	139,0	16	+75°C	62,00
+ BRARV281-32A	1 1/4	161,0	16	+75°C	82,50
+ BRARV281-40A	1 1/2	171,0	16	+75°C	100,50
+ BRARV281-50A	2	201,0	16	+75°C	154,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

BRAUKMANN RÜCKFLUSSVERHINDERER aus Grauguss

RV283 PN16

Gehäuse: ENGJL-250 mit Flüssigkunststoffbes.,
Lippendichtring: NBR
Abschlußkegel: DN40-50: Rotguß, DN65-300: Niro
DIN/DVGW-geprüft DN65-100, mit Prüf- und Entleerungsstopfen
Flanschanschluß nach DIN2533 PN16
Flanschbohrung nach PN10 bzw. Lippendichtring aus EPDM nach
Anfrage



L3

Artikel	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ BRARV283-40A	40	180,0	16	+90°C	361,00
BRARV283-50A	50	200,0	16	+90°C	425,50
BRARV283-65A	65	240,0	16	+90°C	517,00
BRARV283-80A	80	260,0	16	+90°C	749,00
BRARV283-100A	100	300,0	16	+90°C	933,00
+ BRARV283-125A	125	350,0	16	+90°C	1.329,00
+ BRARV283-150A	150	400,0	16	+90°C	1.607,00
+ BRARV283-200A	200	500,0	16	+90°C	2.698,00
+ BRARV283-250A	250	600,0	16	+90°C	4.187,50
+ BRARV283-300A	300	700,0	16	+90°C	6.326,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



KUGELRÜCKFLUSSVERHINDERER aus Grauguss

Typ 5802 PN16

Gehäuse: GG25, Kugel: NBR beschichtet
innen und außen mit EKB-Beschichtet
mit Anlüftvorrichtung



Artikel	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RV5802-5016	50	200,0	16	+80°C	127,05
+ RV5802-6516	65	240,0	16	+80°C	180,05
+ RV5802-8016	80	260,0	16	+80°C	250,50
+ RV5802-10016	100	300,0	16	+80°C	306,35
+ RV5802-12516	125	350,0	16	+80°C	420,05
+ RV5802-15016	150	400,0	16	+80°C	506,65
+ RV5802-20016	200	500,0	16	+80°C	912,75

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGKLAPPE aus Stahlguss

Typ 6201 PN 6/10/16/25/40 (RITAG ZRK1)

Gehäuse: 1.0570, Scheibe: 1.4581/ab DN200 1.0570
Baulänge nach API 6D



L3

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
RK6201E-5016	EPDM	50	20,0	6/10/16	+140°C	101,00
+ RK6201E-5040	EPDM	50	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	101,00
RK6201E-6516	EPDM	65	20,0	6/10/16	+140°C	109,00
+ RK6201E-6540	EPDM	65	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	109,00
RK6201E-8016	EPDM	80	20,0	6/10/16	+140°C	120,00
+ RK6201E-8040	EPDM	80	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	120,00
RK6201E-10016	EPDM	100	20,0	6/10/16	+140°C	140,00
+ RK6201E-10040	EPDM	100	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	140,00
RK6201E-12516	EPDM	125	21,0	6/10/16	+140°C	172,00
+ RK6201E-12540	EPDM	125	21,0	6/10/16/25/40	+140°C	172,00
RK6201E-15016	EPDM	150	22,0	6/10/16	+140°C	197,00
+ RK6201E-15040	EPDM	150	22,0	6/10/16/25/40	+140°C	197,00
RK6201E-20016	EPDM	200	29,0	6/10/16	+140°C	254,00
+ RK6201E-20040	EPDM	200	29,0	6/10/16/25/40	+140°C	254,00
RK6201E-25016	EPDM	250	34,0	6/10/16	+140°C	407,00
+ RK6201E-25040	EPDM	250	34,0	6/10/16/25/40	+140°C	407,00
RK6201E-30016	EPDM	300	38,0	6/10/16	+140°C	620,00
+ RK6201E-30040	EPDM	300	38,0	6/10/16/25/40	+140°C	620,00
+ RK6201-5016	Metallisch	50	20,0	6/10/16	+300°C	101,00
+ RK6201-6516	Metallisch	65	20,0	6/10/16	+300°C	109,00
+ RK6201-8016	Metallisch	80	20,0	6/10/16	+300°C	120,00
+ RK6201-10016	Metallisch	100	20,0	6/10/16	+300°C	140,00
+ RK6201-12516	Metallisch	125	21,0	6/10/16	+300°C	172,00
+ RK6201-15016	Metallisch	150	22,0	6/10/16	+300°C	197,00
+ RK6201-20016	Metallisch	200	29,0	6/10/16	+300°C	254,00
+ RK6201-25016	Metallisch	250	34,0	6/10/16	+300°C	407,00
+ RK6201-30016	Metallisch	300	38,0	6/10/16	+300°C	620,00
+ RK6201N-5040	NBR	50	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	101,00
+ RK6201N-6540	NBR	65	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	109,00
+ RK6201N-8040	NBR	80	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	120,00
+ RK6201N-10040	NBR	100	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	140,00
+ RK6201N-12540	NBR	125	21,0	6/10/16/25/40	+90°C	172,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RK6201N-15040	NBR	150	22,0	6/10/16/25/40	+90°C	197,00
+ RK6201N-20040	NBR	200	29,0	6/10/16/25/40	+90°C	254,00
+ RK6201N-25040	NBR	250	34,0	6/10/16/25/40	+90°C	407,00
+ RK6201N-30040	NBR	300	38,0	6/10/16/25/40	+90°C	620,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGKLAPPE aus Stahlguss

Typ 6205 PN10/16/25/40 (RITAG ZRK5)

Gehäuse: Stahl, Scheibe: Niro/ab DN200 Stahl
Baulänge nach API 6D



L3

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nennndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RK6205E-5040	EPDM	50	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	140,00
+ RK6205E-6540	EPDM	65	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	147,00
+ RK6205E-8040	EPDM	80	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	166,00
+ RK6205E-10040	EPDM	100	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	190,00
+ RK6205E-12540	EPDM	125	21,0	6/10/16/25/40	+140°C	236,00
+ RK6205E-15040	EPDM	150	22,0	6/10/16/25/40	+140°C	264,00
+ RK6205E-20040	EPDM	200	29,0	6/10/16/25/40	+140°C	341,00
+ RK6205E-25040	EPDM	250	34,0	6/10/16/25/40	+140°C	544,00
+ RK6205E-30040	EPDM	300	38,0	6/10/16/25/40	+140°C	841,00
+ RK6205-5040	Metallisch	50	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	140,00
+ RK6205-6540	Metallisch	65	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	147,00
+ RK6205-8040	Metallisch	80	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	166,00
+ RK6205-10040	Metallisch	100	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	190,00
+ RK6205-12540	Metallisch	125	21,0	6/10/16/25/40	+300°C	236,00
+ RK6205-15040	Metallisch	150	22,0	6/10/16/25/40	+300°C	264,00
+ RK6205-20040	Metallisch	200	29,0	6/10/16/25/40	+300°C	341,00
+ RK6205-25040	Metallisch	250	34,0	6/10/16/25/40	+300°C	544,00
+ RK6205-30040	Metallisch	300	38,0	6/10/16/25/40	+300°C	841,00
+ RK6205N-5040	NBR	50	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	140,00
+ RK6205N-6540	NBR	65	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	147,00
+ RK6205N-8040	NBR	80	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	166,00
+ RK6205N-10040	NBR	100	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	190,00
+ RK6205N-12540	NBR	125	21,0	6/10/16/25/40	+90°C	236,00
+ RK6205N-15040	NBR	150	22,0	6/10/16/25/40	+90°C	264,00
+ RK6205N-20040	NBR	200	29,0	6/10/16/25/40	+90°C	341,00
+ RK6205N-25040	NBR	250	34,0	6/10/16/25/40	+90°C	544,00
+ RK6205N-30040	NBR	300	38,0	6/10/16/25/40	+90°C	841,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010

ZWISCHENFLANSCHRÜCKSCHLAGKLAPPE aus Edelstahl

Typ 6211 PN 6/10/16/25/40 (RITAG ZRK2)

Gehäuse: 1.4301, Scheibe: 1.4308/ab DN200 1.4301
Baulänge nach API 6D



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nennndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RK6211E-5040	EPDM	50	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	184,00
+ RK6211E-6540	EPDM	65	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	209,00
+ RK6211E-8040	EPDM	80	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	231,00
+ RK6211E-10040	EPDM	100	20,0	6/10/16/25/40	+140°C	285,00
+ RK6211E-12540	EPDM	125	21,0	6/10/16/25/40	+140°C	341,00
+ RK6211E-15040	EPDM	150	22,0	6/10/16/25/40	+140°C	406,00
+ RK6211E-20040	EPDM	200	29,0	6/10/16/25/40	+140°C	618,00
+ RK6211E-25040	EPDM	250	34,0	6/10/16/25/40	+140°C	1.038,00
+ RK6211E-30040	EPDM	300	38,0	6/10/16/25/40	+140°C	1.622,00
RK6211-5016	Metallisch	50	20,0	6/10/16	+300°C	184,00
+ RK6211-5040	Metallisch	50	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	184,00
RK6211-6516	Metallisch	65	20,0	6/10/16	+300°C	209,00
+ RK6211-6540	Metallisch	65	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	209,00
RK6211-8016	Metallisch	80	20,0	6/10/16	+300°C	231,00
+ RK6211-8040	Metallisch	80	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	231,00
RK6211-10016	Metallisch	100	20,0	6/10/16	+300°C	285,00
+ RK6211-10040	Metallisch	100	20,0	6/10/16/25/40	+300°C	285,00
RK6211-12516	Metallisch	125	21,0	6/10/16	+300°C	341,00
+ RK6211-12540	Metallisch	125	21,0	6/10/16/25/40	+300°C	341,00
RK6211-15016	Metallisch	150	22,0	6/10/16	+300°C	406,00
+ RK6211-15040	Metallisch	150	22,0	6/10/16/25/40	+300°C	406,00
+ RK6211-20016	Metallisch	200	29,0	6/10/16	+300°C	618,00
+ RK6211-20040	Metallisch	200	29,0	6/10/16/25/40	+300°C	618,00
+ RK6211-25016	Metallisch	250	34,0	6/10/16	+300°C	1.038,00
+ RK6211-25040	Metallisch	250	34,0	6/10/16/25/40	+300°C	1.038,00
+ RK6211-30016	Metallisch	300	38,0	6/10/16	+300°C	1.622,00
+ RK6211-30040	Metallisch	300	38,0	6/10/16/25/40	+300°C	1.622,00
+ RK6211N-5040	NBR	50	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	184,00
+ RK6211N-6540	NBR	65	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	209,00
+ RK6211N-8040	NBR	80	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	231,00
+ RK6211N-10040	NBR	100	20,0	6/10/16/25/40	+90°C	285,00
+ RK6211N-12540	NBR	125	21,0	6/10/16/25/40	+90°C	341,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RK6211N-15040	NBR	150	22,0	6/10/16/25/40	+90°C	406,00
+ RK6211N-20040	NBR	200	29,0	6/10/16/25/40	+90°C	618,00
+ RK6211N-25040	NBR	250	34,0	6/10/16/25/40	+90°C	1.038,00
+ RK6211N-30040	NBR	300	38,0	6/10/16/25/40	+90°C	1.622,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

FLANSCHRÜCKSCHLAGKLAPPE aus Grauguss

Typ 6301 PN16

Gehäuse: GG25, Sitz: Niro
mit innenliegender Welle aus Niro
Baulänge nach DIN 3202 F1



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RK6301-4016	Metallisch	40	180,0	16	+300°C	172,00
RK6301-5016	Metallisch	50	200,0	16	+300°C	202,10
+ RK6301-6516	Metallisch	65	240,0	16	+300°C	232,25
+ RK6301-8016	Metallisch	80	260,0	16	+300°C	252,30
RK6301-10016	Metallisch	100	300,0	16	+300°C	328,55
RK6301-12516	Metallisch	125	350,0	16	+300°C	424,80
+ RK6301-15016	Metallisch	150	400,0	16	+300°C	527,00
+ RK6301-20016	Metallisch	200	500,0	16	+300°C	1.362,60
+ RK6301-25016	Metallisch	250	600,0	16	+300°C	1.863,80
+ RK6301-30016	Metallisch	300	700,0	16	+300°C	2.765,60

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



FLANSCHRÜCKSCHLAGKLAPPE aus Stahlguss

Typ 6321 PN40

Gehäuse: GS-C25, Sitz: Niro
mit innenliegender Welle aus Niro
Baulänge nach DIN 3202 F1



Artikel	Dichtungsart	Dimension mm	Baulänge mm	Nenndruck/PN	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ RK6321-4040	Metallisch	40	200,0	40	+400°C	426,30
+ RK6321-5040	Metallisch	50	230,0	40	+400°C	540,20
+ RK6321-6540	Metallisch	65	290,0	40	+400°C	631,35
+ RK6321-8040	Metallisch	80	310,0	40	+400°C	783,50
+ RK6321-10040	Metallisch	100	350,0	40	+400°C	1.004,00
+ RK6321-12540	Metallisch	125	400,0	40	+400°C	1.544,15
+ RK6321-15040	Metallisch	150	480,0	40	+400°C	1.719,10
+ RK6321-20040	Metallisch	200	600,0	40	+400°C	2.920,80
+ RK6321-25040	Metallisch	250	730,0	40	+400°C	4.533,20

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten