

## HONEYWELL DRUCKMINDERER D06 F

### Ausführung A, mit Gewindetülle und Klarsicht-Siebtaße

Federhaube aus Kunststoff  
 Gehäuse aus Messing  
 DVGW-geprüft, Druckbereich: 1,5-6 bar  
 Ausführung B, mit Gewindetülle und Klarsicht-Siebtaße bis  
 40°C  
 MS-Siebtaße bis + 70°C auf Anfrage



Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRAD06F-15A	1/2	25	140,0	0,80	+40°C	64,50
BRAD06F-20A	3/4	25	160,0	1,00	+40°C	72,00
BRAD06F-25A	1	25	180,0	1,40	+40°C	80,50
BRAD06F-32A	1 1/4	25	200,0	2,00	+40°C	120,00
BRAD06F-40A	1 1/2	25	225,0	3,30	+40°C	212,50
BRAD06F-50A	2	25	255,0	4,50	+40°C	253,50

L5

## HONEYWELL DRUCKMINDERER D06 FH

### Ausführung B, mit Gewindetülle und Siebtaße aus Messing

Federhaube aus Kunststoff  
 Gehäuse aus Messing  
 DVGW-geprüft, Druckbereich: 1,5-12 bar  
 mit Gewindetülle u. MS-Siebtaße bis + 70°C



Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ BRAD06FH-15B	1/2	25	140,0	0,80	+70°C	91,50
+ BRAD06FH-20B	3/4	25	160,0	1,00	+70°C	101,50
+ BRAD06FH-25B	1	25	180,0	2,20	+70°C	123,00
+ BRAD06FH-32B	1 1/4	25	200,0	2,40	+70°C	176,00
+ BRAD06FH-40B	1 1/2	25	225,0	3,40	+70°C	322,50
+ BRAD06FH-50B	2	25	255,0	5,10	+70°C	344,20

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL DRUCKMINDERER D06 FN

**Ausführung B, mit Gewindetülle und Siebtasse aus Messing**

Federhaube aus Kunststoff  
Gehäuse aus Messing  
DVGW-geprüft, Druckbereich: 0,5-2 bar  
mit Gewindetülle u. MS-Siebtasse bis + 70°C



Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max. °C	Preis €/Stk
+ BRAD06FN-15B	1/2	25	140,0	1,40	+70°C	153,00
+ BRAD06FN-20B	3/4	25	160,0	1,60	+70°C	170,50
+ BRAD06FN-25B	1	25	180,0	2,40	+70°C	196,50
+ BRAD06FN-32B	1 1/4	25	200,0	2,80	+70°C	324,00
+ BRAD06FN-40B	1 1/2	25	225,0	4,40	+70°C	487,50
+ BRAD06FN-50B	2	25	255,0	5,60	+70°C	579,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

## HONEYWELL DRUCKMINDERER D15 P

**Ausführung A, Gehäuse: Grauguß mit Flüssigkunststoffbeschichtung**

Druckbereich: 1,5-6 bar ohne Manometer



Artikel	Dimension mm	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max. °C	Preis €/Stk
+ BRAD15-5016	50	16	230,0	16,20	+70°C	733,00
BRAD15-6516	65	16	290,0	28,20	+70°C	1.014,50
BRAD15-8016	80	16	310,0	41,50	+70°C	1.355,00
BRAD15-10016	100	16	350,0	67,00	+70°C	2.036,00
+ BRAD15-12516	125	16	400,0	103,00	+70°C	3.250,50
+ BRAD15-15016	150	16	480,0	150,00	+70°C	4.258,50
+ BRAD15-20016	200	16	600,0	408,00	+70°C	16.091,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

## HONEYWELL DRUCKMINDERER D22

**Ausführung A, Gehäuse: entzinkungsbeständiges Messing**

Federhaube aus hochwertigem Kunststoff, ohne Manometer  
Druckbereich: 1-10 bar, Anschluß mit Innengewinde



Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ BRAD22-0840	1/4	40	50,0	0,30	+70°C	62,00
+ BRAD22-1040	3/8	40	50,0	0,30	+70°C	62,00
+ BRAD22-1540	1/2	40	65,0	0,45	+70°C	73,50
+ BRAD22-2040	3/4	40	80,0	0,60	+70°C	105,50
+ BRAD22-2540	1	40	95,0	1,35	+70°C	165,50
+ BRAD22-3240	1 1/4	40	105,0	1,80	+70°C	190,50
+ BRAD22-4040	1 1/2	40	115,0	2,90	+70°C	334,50
+ BRAD22-5040	2	40	130,0	3,80	+70°C	390,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

L5

## HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL SM120

**Ausführung B Abblasedruck: 3 bar**

für geschlossene Heizungsanlagen max: +120°C



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRASM120-15B	1/2	36,0	0,30	+120°C	13,10
BRASM120-20B	3/4	42,0	0,40	+120°C	22,00
BRASM120-25B	1	51,0	0,90	+120°C	41,00
BRASM120-32B	1 1/4	57,0	1,10	+120°C	77,50

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL SM120

Ausführung Z Abblasedruck: 4 bar



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRASM120-15Z	1/2	36,0	0,30	+120°C	13,10
BRASM120-20Z	3/4	42,0	0,40	+120°C	22,00
BRASM120-25Z	1	51,0	0,90	+120°C	41,00
BRASM120-32Z	1 1/4	57,0	1,10	+120°C	77,50

## HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL SM152

Ausführung AA Abblasedruck: 6 bar

für geschlossene Wassereerwärmer



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRASM152-15AA	1/2	36,0	0,21	+95°C	26,50
BRASM152-20AA	3/4	42,0	0,31	+95°C	30,00
BRASM152-25AA	1	50,0	0,56	+95°C	46,50
BRASM152-32AA	1 1/4	55,0	0,75	+95°C	74,00

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

## HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL SM152

**Ausführung AB Abblasedruck: 8 bar**

für geschlossene Wassererwärmer



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRASM152-15AB	1/2	36,0	0,21	+95°C	26,50
BRASM152-20AB	3/4	42,0	0,31	+95°C	30,00
BRASM152-25AB	1	50,0	0,56	+95°C	46,50
BRASM152-32AB	1 1/4	55,0	0,75	+95°C	74,00

L5

## HONEYWELL SICHERHEITSVENTIL SM152

**Ausführung AC Abblasedruck: 10 bar**

für geschlossene Wassererwärmer



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRASM152-15AC	1/2	36,0	0,21	+95°C	26,50
BRASM152-20AC	3/4	42,0	0,31	+95°C	30,00
BRASM152-25AC	1	50,0	0,56	+95°C	46,50
BRASM152-32AC	1 1/4	55,0	0,75	+95°C	74,00

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL DIFFERENZ-ÜBSERTROMVENTIL DU146

mit Differenzdruck-Anzeige

Betriebsdruck: max. 3 bar



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRADU146-20A	3/4	36,0	0,30	+110°C	69,50
BRADU146-32A	1 1/4	51,0	0,70	+110°C	123,50

## HONEYWELL SCHWIMMERVERTIL VR170

Ausführung A

Betriebsdruck: normal bis 6 bar  
mit nächstgrößem Nirochwimmer bis 8 bar  
ohne Schwimmer!  
Max. Temperatur bei Kunststoffschwimmer + 65°C  
Max. Temperatur bei Nirochwimmer + 90°C



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
BRAVR170-15A	1/2	600,0	1,00	94,50
BRAVR170-20A	3/4	610,0	1,10	103,50
BRAVR170-25A	1	720,0	1,30	118,00
BRAVR170-32A	1 1/4	730,0	2,00	196,00
BRAVR170-40A	1 1/2	890,0	2,60	238,00
BRAVR170-50A	2	900,0	3,80	279,00
BRAVR170-65A	2 1/2	1.150,0	5,30	539,00

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

## HONEYWELL SCHWIMMERKUGEL Z171T

Schwimmerkugel aus Kunststoff

Artikel	Dimension Zoll	Durchmesser mm	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
BRAZ171T-15A	1/2	130	1,20	49,00
BRAZ171T-32A	1 1/4	200	3,50	81,00

## HONEYWELL ROHRTRENNER

Typ R295, Einbauart 1 nach DIN 3266

Gehäuse aus Rotguss, PN16  
Schließkörper aus hochwertigem Kunststoff  
mit Manometer und aufgebautem Ablauftrichter  
mit integriertem Rückflussverhinderer  
beidseitig Verschraubung mit Innengewindetülle  
Einsatzbereich: Kaltwasser

Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	PN bar	Temp.Max.	Preis €/Stk
+ BRAR295H-15A	1/2	151,0	1,40	16	+40°C	954,00
+ BRAR295H-20A	3/4	153,0	1,60	16	+40°C	1.055,50
+ BRAR295H-25A	1	159,0	1,80	16	+40°C	1.185,50
+ BRAR295H-32A	5/4	216,0	4,30	16	+40°C	1.620,50
+ BRAR295H-40A	6/4	228,0	4,90	16	+40°C	1.856,00
+ BRAR295H-50A	2	241,0	5,30	16	+40°C	2.194,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

## HONEYWELL NACHFÜLLKOMBINATION NK295S

Ausführung A Vordruck: bis 10 bar/Hinterdruck: 1,5-6bar einstellbar

Zur autom. Befüllung von WW-Zentralheizungsanlagen entspr.  
DIN 4571 Teil 1,3 und 4



Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRANK295S-15A	1/2	250,0	1,10	+65°C	186,50

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL HAUSWASSER STATION

rückspülbar

Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRAHS10S-15	1/2	16	255,0	4,00	+40°C	337,00
BRAHS10S-20	3/4	16	268,0	4,10	+40°C	339,50
BRAHS10S-25	1	16	305,0	5,70	+40°C	417,00
BRAHS10S-32	1 1/4	16	327,0	6,30	+40°C	505,00
BRAHS10S-40	1 1/2	16	370,0	8,10	+40°C	749,50
BRAHS10S-50	2	16	408,0	10,00	+40°C	840,50

## HONEYWELL HAUSWASSER FEINFILTER

rückspülbar und ausspülbar

Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRAF76S-15	1/2	16	170,0	2,90	+40°C	239,50
BRAF76S-20	3/4	16	178,0	2,90	+40°C	245,50
BRAF76S-25	1	16	209,0	3,10	+40°C	293,00
BRAF76S-32	1 1/4	16	222,0	3,30	+40°C	306,50
BRAF76S-40	1 1/2	16	246,0	4,00	+40°C	450,50
BRAF76S-50	2	16	267,0	4,80	+40°C	475,00

## HONEYWELL NACHRÜSTFILTER

rückspülbar und ausspülbar

Artikel	Dimension Zoll	PN bar	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Temp.Max.	Preis €/Stk
BRAFN09-1/2A	1/2	16	100,0	2,00	+40°C	220,00
BRAFN09-1A	1	16	100,0	2,00	+40°C	277,00
BRAFN09-11/2A	1 1/2	16	124,0	3,30	+40°C	408,00

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

## HONEYWELL THERMOSTATREGLER FÜR KOMPAKTHEIZKÖRPER

### Thera-4-Classic mit Nullstellung und eingebautem Fühler

Thermostatgewinde: M30x1,5, alternativ  
Danfoss-Klemmsetanschluss  
Einstellbereich: 0 - \* - 1..5  
Temperaturbereich: 1° bis 28°C  
Schließmaß: 11,5mm  
Farbe: weiß

Artikel	Anschlussgewinde	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
HOT3001DAW0	Danfoss-Klemmanschluß	0,14	12,00
HOT3001W0	M30x1,5	0,14	12,00



L5

## HONEYWELL THERMOSTATREGLER FÜR KOMPACTHEIZKÖRPER

### Thera-4-Design mit Nullstellung und eingebautem Fühler

Thermostatgewinde: M30x1,5, alternativ  
Danfoss-Klemmsetanschluss  
Einstellbereich: 0 - \* - 1..5  
Temperaturbereich: 1° bis 28°C  
Schließmaß: 11,5mm  
Farbe: chrom-weiß

Artikel	Anschlussgewinde	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
HOT2021DAW0	Danfoss-Klemmanschluß	0,14	16,00
HOT2021W0	M30x1,5	0,12	16,00



Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL VOREINSTELLBARE VERSCHR. F. KOMPAKTHEIZKÖRPER VERAFIX-VKE

### H-Block für Ventil-Kompaktheizkörper

Medium: Wasser  
pH-Wert: 8 - 9,5  
Betriebstemperatur: max. 120°C  
Betriebsdruck: max. 10 bar  
Werkstoff: Messing



Artikel	Dimension Zoll	Anschluss AG 3/4	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
HOV2496DX020	3/4	Dg, flach	0,20	10,80
HOV2495DX020	3/4	Dg, konisch	0,28	10,00
HOV2496EX020	3/4	Eck, flach	0,43	10,50
HOV2495EX020	3/4	Eck, konisch	0,41	10,00

## HONEYWELL ZIRKULATIONSVENTIL

### f. Fernwärmanlagen

Gehäuse und medienberührte Teile aus Rotguss  
Kegeldichtung: EPDM  
mit aufgesetztem therm. Regler +50°C bis +60°C  
Temperaturbereich: +130°C  
Einsatzbereich: Trinkwasser

Artikel	Dimension Zoll	Baulänge mm	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
HOV1810YZ015	1/2	69,0	0,70	49,00
+ HOV1810YZ020	3/4	69,0	0,70	49,00
+ HOVA3400A001	- - -	0,0	0,20	11,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

## HONEYWELL DREIWEGEVENTIL MIT FLANSCHANSCHLUSS PN16

für Standard Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

Ventilkörper: GG 25  
Spindel und Kegel: Messing  
Betriebstemp. u. Druck: max.120°C/16bar; max.170°C/14bar



Artikel	Dimension mm	Baulänge mm	kvs-Wert m³/h	max. Schließdruck	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
				bar		
+ HOV5329A1004	15	130,0	2,5	8,7	4,02	417,50
+ HOV5329A1012	15	130,0	4,0	8,7	4,30	417,50
+ HOV5329A1020	20	150,0	6,3	8,7	4,96	488,00
+ HOV5329A1038	25	160,0	10,0	8,7	6,84	531,50
+ HOV5329A1046	32	180,0	16,0	6	8,92	600,50
+ HOV5329A1053	40	200,0	25,0	3,5	11,70	683,00
+ HOV5329A1061	50	230,0	40,0	2	13,50	920,00
+ HOV5329A1079	65	290,0	63,0	5	18,38	1.227,00
+ HOV5329A1087	80	310,0	100,0	3,2	22,80	1.684,50
+ HOV5050A1090	100	350,0	160,0	2,3	55,00	2.140,50
+ HOV5050A1108	125	400,0	250,0	0,9	85,60	2.834,00
+ HOV5050A1116	150	480,0	360,0	0,9	106,00	3.874,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

L5

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL VENTILANTRIEBE

### Dreipunkt 230V ~ für Dreiwegventil

Motor: 230V~, 50Hz, Dreipunkt  
 Endabschaltung: kraftabhängige Endlagenabschaltung  
 Umgebungstemperatur: max. 50°C  
 Schutzart: IP54  
 Mediumtemperatur: max. 150°C (mit Hochtemperaturset  
 max. 220°C)



Artikel	Nennweite mm	Stellkraft N	Stellzeit Min.	Hub mm	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HOML6421A3013	60...80	1.800	1,9	20	2,50	582,00
+ HOML6421B3012	100 ... 150-	1.800	3,5	38	2,64	625,50
+ HOML6420A3031	15 ... 50-	600	0,5	20	1,43	552,00
+ HOML6420A3015	15 ... 50-	600	1,0	20	1,44	462,00
+ HOML6425A3014	15 ... 50-	600	1,8	20	2,66	664,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

## HONEYWELL DREIWEGEMISCHERVENTIL MIT MUFFENANSCHLUSS PN6

### Centra Dreiwegemischer

Heizungsmischer mit geradem Durchgang von Kessel- zu  
 Heizungsvorlauf, Anschlüsse vertauschbar mit  
 Innengewindeanschluss.  
 Ventilkörper: GG 20  
 Max. Druckbereich: +2°C...+130°C bis DN 150  
 Max. zul. Differenzdruck: 1,0 bar



Artikel	Dimension	Baulänge	kvs-Wert	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
	Zoll	mm	m³/h		
+ HODR25GMLA	R 1	115,0	10,3	2,50	129,50
+ HODR15GMLA	R 1/2	110,0	4,0	2,30	122,00
+ HODR40GMLA	R 1 1/2	150,0	25,0	4,40	150,50
+ HODR32GMLA	R 1 1/4	140,0	16,0	4,20	133,00
+ HODR20GMLA	R 3/4	110,0	6,3	2,40	123,50

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

## HONEYWELL DREIWEGEMISCHERVENTIL MIT MUFFENANSCHLUSS PN6

### Centra Dreiwegemischer

Heizungsmischer mit geradem Durchgang von Kessel- zu Heizungsvorlauf, Anschlüsse vertauschbar mit Flanschanschluss.  
Ventilkörper: GG 20  
Max. Druckbereich: +2°C...+130°C bis DN 150 / +2°C...+110°C bis DN 200  
Max. zul. Differenzdruck: 1,0 bar bis DN80

Artikel	Dimension mm	Baulänge mm	kvs-Wert m³/h	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HODR20GFLA	20	190,0	6,3	3,60	148,50
+ HODR25GFLA	25	210,0	10,0	4,10	156,50
+ HODR32GFLA	32	250,0	16,0	4,30	163,50
+ HODR40GFLA	40	270,0	25,0	7,50	182,00
+ HODR50GFLA	50	310,0	40,0	9,34	216,50
+ HODR65GFLA	65	330,0	63,0	12,45	263,50
+ HODR80GFLA	80	390,0	100,0	21,50	461,00
+ HODR100GFLA	100	140,0	160,0	28,80	626,50
+ HODR125GFLA	125	150,0	250,0	47,00	1.096,00
+ HODR150GFLA	150	160,0	630,0	49,00	1.438,00
+ HODR200GFLA	200	170,0	1.600,0	75,00	1.870,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

## HONEYWELL STELLMOTOR FÜR MISCHER

### 230V / 50Hz

Endabschaltung: Zwei Endlagenschalter zur Begrenzung des Stellweges, serienmäßig auf 90° eingestellt.  
Motor: 230V ~ 50Hz  
Umgebungstemp.: max. 60°C  
Schutzart: IP54



Artikel	Nenn Drehmoment Nm	Mindestlosbrechmoment Nm	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HOVMM20	15 ... 65	30	1,51	335,00
+ HOVMM30	80 ... 150	45	1,52	493,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010



## HONEYWELL DURCHGANGS-ZONENVETIL-UNTERTEIL

### VC Durchgangs-Zonenventil-Unterteil mit Innengewinde

Ventilkörper: Messing  
Betriebstemp.: 1°...95°C  
Nennndruck (statischer Druck) max.20 bar  
Differenzdruck: max. 4bar

Artikel	Dimension Zoll	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HOVCZAF1000	3/4	0,50	20,10
+ HOVCZAP1000	1	0,50	20,10

+ kurzfristig aus Werksvorrat

## HONEYWELL DREIWEG-ZONENVETIL-UNTERTEIL

### VC Dreiweg-Zonenventil-Unterteil mit Innengewinde

Ventilkörper: Messing  
Betriebstemp.: 1°...95°C  
Nennndruck (statischer Druck) max.20 bar  
Differenzdruck: max. 4bar

Artikel	Dimension Zoll	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HOVCZMH6000	3/4	0,50	20,10
+ HOVCZMP6000	1	0,50	20,10

+ kurzfristig aus Werksvorrat

## HONEYWELL VENTILANTRIEBE

### Antriebe für VC Ventile

Motor: 230V~,50Hz, alternativ 24V~,50Hz  
Endabschaltung: kraftabhängige Endlagenabschaltung  
Umgebungstemp.: max. 65°C  
Mediumtemp.: 1°...95°C  
Ansteuerung: EPE Kontakt  
Anschluss: Molex-Steckeranschluss

Artikel	Spannung	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HOVC4012ZZ00	230 V~, 50Hz	0,26	20,10
+ HOVC8010ZZ00	24V~,50Hz	0,26	74,00

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

**HONEYWELL ANSCHLUSSKABEL****3-adrig, mit Molexstecker, 1m**

Artikel	Gewicht kg/Stk.	Preis €/Stk
+ HO40007035-005	0,04	5,60

+ kurzfristig aus Werksvorrat

L5

Preise exkl. 20% USt., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab: Jänner 2010