

TACO-ENTLÜFTUNGSTOPF

ES 42 HY-VENT Schwimmerentlüfter

TACONOVA ES42-Schwimmerentlüfter HY-VENT
Betriebsdruck: 10 bar

Artikel	Anschluss Zoll	Betriebstempe- ratur	Preis €/Stk.
TACO2425072001	3/8	+115°C	10,48

TACO-ENTLÜFTUNGSTOPF

Absperrautomat für TACO-Entlüftungstopf

Artikel	Anschluss Zoll	Betriebstempe- ratur	Preis €/Stk.
TACO2205235000	3/8 x 3/8	+115°C	2,78
TACO2205236000	3/8 x 1/2	+115°C	2,78

TUXHORN-PRÄZISIONSSCHNELLENTLÜFTER

Präzisionsschnellentlüfter zugelassen für Fernwärmanlagen

TUBRA-AERO-FIX Präzisionsschnellentlüfter mit Absperrautomat
Betriebsdruck: 10 bar

Artikel	Anschluss Zoll	Betriebstempe- ratur	Preis €/Stk.
TUX559080000	3/8	+120°C	39,22
TUX559130000	1/2	+120°C	42,12

TUXHORN-PRÄZISIONSSCHNELLENTLÜFTER

Präzisionsschnellentlüfter für Solaranlagen

TUBRA-SOLAR-FIX Präzisionsschnellentlüfter mit Absperrautomat 3/8
Betriebsdruck: 10 bar

Artikel	Anschluss Zoll	Betriebstempe- ratur	Preis €/Stk.
TUX559100000	3/8	+160°C	68,21

FLAMCO T-PLUS

T-Stück zur Rohrmontage ohne Betriebsunterbrechung

nicht einsetzbar für explosive Medien; Gehäuse aus Temperguss;
geeignet für Gewinderohr nach DIN EN PrEN 10255 Serie M und Serie H;
nahtlose Stahlrohre nach DIN EN 10216 (normalwandig) und geschweißte Stahlrohre
nach DIN EN 10217 (normalwandig)



Artikel	Rohr-AD mm	Anschluss f. Abzweigung Zoll - IG	NW	Preis €/Stk.
TPLUS21x1/2S	21,3	1/2	15	82,45
TPLUS26x1/2S	26,9	1/2	20	89,55
TPLUS33x3/4S	33,7	3/4	25	112,27
TPLUS42x1S	42,4	1	32	169,34
TPLUS48x5/4S	48,3	5/4	40	281,5
TPLUS60x5/4S	60,3	5/4	50	354,65
TPLUS76x5/4S	76,1	5/4	65	436,68
TPLUS88x5/4S	88,9	5/4	80	493,18

GEWINDEDICHTFADEN LOCTITE 55

Nichtaushärtender Dichtfaden mit ÖVGW und DVGW Freigabe

Getestet für Gewindegrößen bis 4"
Temperaturbeständigkeit max. +130°C
Für Metall, Kunststoff oder beides

Artikel	Fadenlänge	Preis €/Stk.
LOC55-150	150	12,43

FLÜSSIGE ROHRGEWINDEDICHTUNG LOCTITE 577

Aushärtende flüssige mittelfeste Rohrgewindedichtung mit DVGW Freigabe

Getestet für Gewindegrößen bis 3"
Temperaturbeständigkeit max. +150°C
Für Metall

Artikel	Gebindegröße m	Preis €/Stk.
LOC577-50	50	27,30
LOC577-250	250	108,90

SEMI-SOLID ROHRGEWINDEDICHTUNG LOCTITE 561

Langsam aushärtende Rohrgewindedichtung zertifiziert nach ANSI/NSF

Getestet für Gewindegrößen bis 3"
Temperaturbeständigkeit max. +150°C
Für Metall

Artikel	Gebindegröße Stk.	Preis €/Stk.
+ LOC561	19	13,60

+ kurzfristig aus Werksvorrat

Z4

FLÜSSIGE FEINGEWINEDICHTUNG LOCTITE 542

Aushärtende flüssige mittelfeste Metrische- und Feingewindedichtung zertifiziert nach ANSI/NSF

Getestet für Gewindegrößen bis 3/4"
Temperaturbeständigkeit max. +150°C
Für Metall

Artikel	Gebindegröße m	Preis €/Stk.
LOC542-50	50	33,35
+ LOC542-250	250	133,03

+ kurzfristig aus Werksvorrat

LOCHERPASTE AUSTRIA

Dichtungspaste gem. ÖVGW-Zulassung Reg.Nr. W1039 (Wasser) und Reg.Nr. G1336 (Gas)

Artikel	erhältlich in	Gewicht g	Preis €/Stk.
LOPA-250	Tuben	250	5,70
LOPA-885	Dosen	885	10,90

LOCHER SOLARPASTE

Dichtungspaste

Artikel	erhältlich in	Gewicht g	Preis €/Stk.
LOPASO-250	Dosen	250	15,20

Preise exkl. Ust., Frachtzuschlag, Legierungszuschlag und Attestkosten

Preise gültig ab September 2010

Z4/ 3

HANF

Artikel	erhältlich in	Einheit	Preis €/Stk.
HANFZ	Zopf	20	3,40
HANFB	Bund	12200	380,00