

STRAHLEN UND BESCHICHTEN

von Trager und Rohren

Strahlen: SA2,5 gema DIN 55928/4

Beschichten: Schichtstarke 25-80 my

Farben:

- oxydrot RAL 3009
- kieferngrun RAL 6028
- grau RAL 7001
- zweifarbig

Abmessungsbereich:

max. Materialbreite: 1500 mm

max. Materialhohe: 500 mm

Materialmindeststarke bei Flachprodukten: 4mm


Preisliste fur Standardprodukte:	
STRAHLEN	€ 5,90 / m ²
STRAHLEN + 1 x KONSERVIEREN 25 my	€ 10,30 / m ²
STRAHLEN + 1 x KONSERVIEREN 50 my	€ 14,60 / m ²
STRAHLEN + 2 x KONSERVIEREN a 25 my	€ 17,80 / m ²

Rohre und Hohlprofile werden durch einen in die Produktion integrierten automatischen Entleerungsprozess weitgehend strahlmittelfrei gehalten.

SCHNITTSCHEMATA FORMSTAHL

Schrägschnitte für Träger


11



21




12




22



13



23



51



61




52




62




53



63




54




64



55



65



Bitte Nummer des jeweiligen Schnittschemas bei Anfragen und Bestellungen immer anführen.